

Kosztorys ofertowy

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Wyliczona wart. jedn.	Wartość z narzutami
		Kosztorys	DROGA 2. Przebudowa drogi gminnej Nr 108721R ulica Brzozowa w km 0+000 - 0+312,20 na Osiedlu Pod Lasem w Sokołów Małopolski				
1		Element	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - środki własne				
1.1	D-03.02.01A	KNR 231/1406/4	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe	szt	14		
2	D-01.00.00	Element	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
2.1	D-01.01.01	KNR 201/119/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,312		
2.2	D-01.02.02	KNR 201/126/1	Analogia. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) pod konstrukcję chodnika, grubość warstwy do 15 cm	m2	797,280		
2.3	D-01.02.02	KNR 201/126/2	Analogia. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus), dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m2	797,280		
2.4	D-01.02.04	KNR 231/816/1	Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi 40 cm	m	8		
2.5	D-01.02.04	KNNR 6/806/2	Rozebranie krawężników betonowych, krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej	m	90		
2.6	D-01.02.04	KNNR 6/806/8	Obrzeża trawnikowe 8x30 cm na podsypce piaskowej - rozebranie	m	30		
2.7	D-01.02.04	KNNR 6/803/4	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej, kostka regularna na podsypce cementowo-piaskowej, mechanicznie, kostka z robiórki do ponownego wbudowania	m2	36,000		
2.8	D-03.02.01A	KNR 231/1406/3	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych betonowych fi 1000 mm, włazy kanałowe, kanalizacja deszczowa	szt	4		
3	D-02.00.00	Element	ROBOTY ZIEMNE				
3.1	D-02.01.01	KNR 201/212/3 (1)	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW, wywóz urobku z odhumusowania i z korytowania w miejsce wbudowania niwelacji terenu przy krawędzi jezdni lub w miejsce wskazane przez Inwestora	m3	772,060		
3.2	D-02.01.01	KNR 201/221/2	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15 m3, grunt kategorii III, wykopy pod studzienki ściekowe, przykanaliki	m3	43,679		
3.3	D-02.03.01	KNR 201/320/2 (1)	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5 m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5 m plus niwelacja terenu wzdłuż krawędzi jezdni	m3	220,191		
3.4	D-02.03.01	KNR 201/236/1	Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III	m3	220,191		
4	D-03.00.00	Element	ODWODNIENIE KORPUSU DROGI				
4.1	D-03.01.01	KNR 231/605/7	Analogia. Przepusty rurowe pod koroną drogi, rury betonowe Fi 50 cm	m	24		

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Wyliczona wart. jedn.	Wartość z narzutami
4.2	D-03.01.01	KNR 231/605/4	Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi' 50' cm	szt	2		
4.3	D-03.02.01	KNR 218/625/2	Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna betonowa, Fi' 500' mm z osadnikiem bez syfonu, wpusty ściekowe krawężnikowe o wysokości lica krawężnika 120 mm, klasa D 400	szt	8		
4.4	D-03.02.01	KNNR 11/505/2 (1)	Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn' 150' mm	m	48,000		
5	D-04.00.00	Element	PODBUDOWY				
5.1	D-04.01.01	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20' cm, docelowo korytowanie na głębokość średnią 40 cm	m2	1 531,500		
5.2	D-04.01.01	KNR 231/101/2	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5' cm głębokości Krotność=4	m2	1 531,500		
5.3	D-04.04.01	KNR 231/114/1	ANALOGIA. Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20' cm, docelowa grubość po zagęszczeniu 15 cm,	m2	1 420,1		
5.4	D-04.04.01	KNR 231/114/2	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1' cm grubości, Krotność=-5	m2	1 420,1		
5.5	D-04.05.01	KNR 231/111/3	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym, mieszarki doczepne, grubość podbudowy po zagęszczeniu 15' cm, podbudowa o marce Rm = 2,5 MPa z wykorzystaniem podłoża z doziarnieniem kruszywem (płuczką) stabilizowanego hydraulicznie cementem CEM II B/V 35,5R, docelowa grubość podbudowy po zagęszczeniu 25 cm,	m2	1 420,1		
5.6	D-04.05.01	KNR 231/111/4	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym, mieszarki doczepne, dodatek za każdy następny 1' cm grubości podbudowy, Krotność=10	m2	1 420,1		
5.7	D-04.04.04	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8' cm, docelowa grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	1 420,1		
5.8	D-04.04.04	KNR 231/114/8	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1' cm grubości, Krotność=7	m2	1 420,1		
5.9	D-04.04.01	KNR 231/114/1	Podbudowy z kruszyw pod chodnik, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20' cm, , docelowa grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	715,200		
5.10	D-04.04.01	KNR 231/114/2	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1' cm grubości, Krotność=-5	m2	602,000		
5.11	D-04.06.01	KNR 231/109/3	Podbudowy betonowe pod chodnik, bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 12' cm, wg zestawienia powierzchni chodników, docelowa grubość podbudowy 10 cm	m2	712,400		
5.12	D-04.06.01	KNR 231/109/4	Podbudowy betonowe, bez dylatacji, dodatek za każdy następny 1' cm grubości warstwy Krotność=-2	m2	712,400		

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Wyliczona wart. jedn.	Wartość z narzutami
6	D-05.00.00	Element	NAWIERZCHNIE				
6.1	D-05.03.11	AT 3/102/3	Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1'km, nawierzchnia gr. 7'cm	m2	226,800		
6.2	D-05.03.05	KNR 231/311/1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4'cm,	m2	1 641,400		
6.3	D-04.03.01	KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, wg zestawienia nawierzchni bitumicznej ulic	m2	1 641,400		
6.4	D-05.03.05	KNR 231/311/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3'cm,	m2	1 641,400		
7	D-08.01.01	Element	ELEMENTY ULIC				
7.1	D-08.01.01	KNR 231/401/6	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x40'cm, grunt kategorii III-IV,	m	692,400		
7.2	D-08.01.01	KNR 231/402/4	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem, ilość betonu 0,08 m2/mb,	m3	55,392		
7.3	D-08.01.01	KNR 231/403/3	Krawężniki betonowe, wystające 15x30'cm na podsypce cementowo-piaskowej,	m	692,400		
7.4	D-08.01.01	KNR 231/402/4	ANALOGIA. Ławy pod obrzeża, betonowa z oporem, ilość betonu 0,029 m2/mb, wg zestawienia powierzchni chodników	m3	10,069		
7.5	D-08.01.01	KNR 231/407/5	Obrzeża betonowe, 30x8'cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, wg zestawienia powierzchni chodników	m	347,200		
7.6	D-08.02.02	KNNR 6/502/2 (1)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6'cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara, wg zestawienia powierzchni chodników, przyjęto 70% z ogółu powierzchni chodników	m2	504,080		
7.7	D-08.02.02	KNNR 6/502/2 (2)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6'cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa, wg zestawienia powierzchni chodników, przyjęto 30% z ogółu powierzchni chodników	m2	208,320		
8	D-06.00.00	Element	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
8.1	D-06.01.01	KNR 201/506/7	Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasypów, kategoria gruntu I-III	m2	249,600		
8.2	D-06.01.01	KNR 201/510/3	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m2	249,600		
9	D-07.00.00	Element	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
9.1	D-07.02.01	KNR 231/702/1	Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi'50'mm, lokalizacja wg stałej organizacji ruchu	szt	1		
9.2	D-07.02.01	KNR 231/703/1	Przymocowanie tablic znaków drogowych, powierzchnia do 0,3'm2, tablice wg stałej organizacji ruchu	szt	1		
Podsumowanie kosztorysu							Razem
Razem DROGA 2. Przebudowa drogi gminnej Nr 108721R ulica Brzozowa w km 0+000 - 0+312,20 na Osiedlu Pod Lasem w Sokołowie Małopolskim netto							Koszty bezpośrednie Razem kosztorys