



- wymiarowanie wg [cm]
- murata mocowana do wieńca kotwami M16 w rozstawie co maks./min. 120 cm
- dach w swej płaszczyźnie stężyca wiatrownicami (szczegóły wg opisu technicznego)
- drewno należy zabezpieczyć bakterio i grzybobójczo
- przed zamowieniem więźby dachowej sprawdzić ilość i przekroje elementów z tymi podanymi w zestawieniu
- słupy mocowane do stropu za pomocą kątowników stalowych i kotew chemicznych (szczegóły wg opisu technicznego)

Element	Oznaczenie	Przekrój [cm]	Długość [cm]	Ilość [szt]
Krokiec	K1	8x18	720	17
Platek	P1	16x20	585	2
Platek	P2	16x20	745	2
Murłata	M1	16x16	670	2
Ślip	S1	16x16	50	12

Długości elementów podano jako rzeczywiste, przy zamówieniu wężby należy podane długości zwiększyć o 5%

Gmina Sokółów Małopolski ul. Rynek 1 36-050 Sokółów Małopolski		INWESTOR		Główny, dz. nr 2379/5	
Rozbudowa budynku zaplecza sportowo - rekreacyjnego, wewnątrzna instalacja elektryczna, gazowa, c.o., wody, kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej					
HAZWA RYSUNKU		RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ			
KONSTRUKCJA		STADIUM		PROJEKT BUDOWLANY	
mgr inż. Andrzej Bystrzycki nr upr. SLK/3238/POOK/10 spec. konstrukcyjno - budowlana		PODPIS		DATA	
inż. Jan Wroński nr upr. 236/81 spec. konstrukcyjno - budowlana		PODPIS		07. 2018	
SPRAWDZIŁ		NR RYSUNKU		SKALA	
PROJECTANT		FORMAT		1:50	
ZAKRES		A3		K-3	